

## OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE NA VLOŽKOVÝ MATERIÁL AGAM PRO PLAVECKÉ BAZÉNY

Rozhodli jste se, že si vyložíte svůj bazén. **BLAHOPŘEJEME VÁM!** To je velmi moudré rozhodnutí. Vyložení vložkovým materiálem je nejpoužívanější technika zajišťující vodotěsnost bazénu; vyznačuje se vysokou kvalitou, spolehlivými vlastnostmi i výhodnou cenou. Údržba je velice jednoduchá, a když se budete řídit níže uvedenými radami, může vám výrobek sloužit po dlouhou dobu.

1. Firma Haogenplast zaručuje, že její vložka z PVC pro bazény je kvalitní výrobek.
2. Pokud jde o záruční podmínky, zaručuje firma Haogenplast úměrně po období deseti let od zakoupení výrobku, že si výrobek zachová vlastnosti, které měl po vyrobení a vodotěsnost tak, jak je uvedeno v technické specifikaci výrobce.
3. Pokud budou dodrženy záruční podmínky a v souladu s předcházejícím bodem, vymění firma vadný materiál se slevou za používání 10% ročně, s výjimkou jiné odpovědnosti nebo závazků na uhrazení škody. Veškeré práce, doprava a náhrady v rámci takové aktivace záruky jdou na účet zákazníka.
4. Záruka se nevztahuje na následující závady:  
nepoužívání pro účely, pro které je vložkový materiál určen; skvrny nebo plíseň; opotřebenosti způsobené používáním výrobku; nedostatečná ochrana elektrické instalace podle současných předpisů; vyšší moc; výrobek nebyl instalován podle pokynů výrobce; špatná údržba a špatná bilance vody; fyzické poškození výrobku včetně změn způsobených únavou nebo ztrácením barvy (slábnutím) vložky; stres (namáhání) způsobený konstrukcí nebo stěnami bazénu; stres vyvolaný změnami půdy, vysoká hladina spodní vody.
5. Záruka přestává platit, pokud je výrobek vystavený vodě o teplotě vyšší než 32°C. Poznámka: vodotěsné vlastnosti zůstávají nezměněny až do teploty 32°C. Pokud teplota vody stoupne, začíná být její bilance nestabilní, více v častěji používaných bazénech, a dochází k únavě a předčasnému odbarvení výrobku. Pokud bude uplatněna záruka, musí mít firma Haogenplast volný přístup na místo instalace i k záznamům, aby si mohla ověřit podmínky, za kterých byl výrobek používán.
6. Záruka firmy Haogenplast se vztahuje pouze na dodávku výrobku. V žádném případě není firma Haogenplast zodpovědná za tyto náklady: odstranění výrobku, jeho instalaci, dopravu, plnění, zahřívání a úpravu vody.
7. Nárok na plnění záruky bude uznán za platný pouze v případě, že příloha k registraci záruky je vyplněna a podepsána příslušným zástupcem v den prodeje. Záruka bude také platná pouze tehdy, pokud již byla plně zaplacená faktura za dodávku výrobku.
8. Zákazník musí informovat firmu Haogenplast nebo jejího pověřeného zástupce maximálně do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla závada zjištěna, a musí dodat firmě úplný a jasný popis povahy závady na výrobku a stvrzenku o koupi nebo osvědčení o záruce.

9. Kromě podmínek výše uvedených neposkytuje firma Haogenplast žádné záruky, vyslovené nebo implikované, ani záruky na obchodování nebo na úpravu pro speciální účely. Žádný zástupce prodejce či distributor firmy

Haogenplast nesmí změnit podmínky této záruky a firma Haogenplast nebude zodpovědná za žádný výklad třetích osob jiný, než je tento výslovně uvedený v tomto osvědčení o záruce.

## Příloha k registraci záruky – Agam – materiál pro vyložení plaveckých bazénů

Č.....

Tento formulář musejí zákazník a zástupce celý vyplnit v den prodeje (přípustný je pouze originál).

Jméno zákazníka \_\_\_\_\_

adresa zákazníka \_\_\_\_\_

místo instalace \_\_\_\_\_

jméno obchodního zástupce \_\_\_\_\_ č. faktury \_\_\_\_\_

č. šarže Agamu \_\_\_\_\_ množství \_\_\_\_\_

podpis obchodního zástupce \_\_\_\_\_ podpis zákazníka \_\_\_\_\_

## Úprava vody

### Vodní bilance:

Hodnota pH nesmí být menší než 7, existuje nebezpečí svraštění.

pH mezi 7 a 7,4; koncentrace chloru mezi 0,7 a 1,2 g na krychlový metr.

pH mezi 7 a 7,4; koncentrace bromu blíží se dvěma gramům na krychlový metr

Zásaditost přibližně 100 ppm ( $10^{-6}$ )

Tvrdost vody (vápenitá) 100 ppm jako minimum

Koncentrace zbytkového chloru mezi 1 a 1,5 ppm

Pokud klesne koncentrace chloru pod 1 ppm, mohou se začít šířit řasy a bakterie, což jako jeden z důsledků může znamenat tvoření skvrn na materiálu. Instalace podle předpisů sama o sobě nemůže vyloučit fakt, že zachování vložkového materiálu v dobrém stavu závisí na stálé údržbě vody. Určité výrobky jsou zakázané (modrá skalice), jiné výrobky se nedoporučují (kyselina chlorovodíková) a jiné, které sice neúčinkují ihned, nesmějí být dodávány nebo přimíchávány do vody v bazénu.

### Skvrny a vrásky

Za vrásku považujeme nadměrné množství materiálu, které lze uchopit prsty. Když se objeví takové vrásky po napuštění vody, nelze to přičítat ani výrobci ani kvalitě materiálu, ale problémům s úpravou vody nebo její teplotou.

Skvrny jsou obvykle způsobeny mikroorganismy, řasami nebo používáním nedoporučovaných výrobků

V průběhu času dochází k normálnímu odbarvování PVC fólie kvůli používání prostředků pro úpravu vody.

Na tyto problémy se nevztahuje záruka, která pokrývá pouze vodotěsné vlastnosti vložkového materiálu.

### Týdenní čištění

Koš hladinového odsávání bazénu

Předfiltr jednotky elektrického čerpadla

Vodovod (při čištění nepoužívejte nějaké předměty nebo abrazivní výrobky nebo výrobky založené na rozpouštědlech)

Dno a stěny otírejte a odsávejte

## **Normální údržba**

Kontrolujte, zda nedošlo k ucpání filtru, a jak dlouho filtrování trvá

Veškeré výrobky v prášku, granulích nebo tekuté musejí být nejdříve rozpuštěny, rozředěny nebo vloženy do hladinového odsávání bazénu. V blízkosti částí podílejících se na cirkulaci může docházet k místnímu odbarvení nebo zvápenatění (trysky na dně, hladinové odsávání, vstřikovače) hlavně proto, že neodpovídají stanoveným předpisům. Odbarvení neznamená závadu na fólii vložkového materiálu

## **Zazimování**

Ochrana proti mrazu povrchu, hladinového odsávání a filtračních zařízení. Opatřte bazén krytem proti listí nebo jiným nečistotám.

## **Instalace**

Podmínky používání vložkového materiálu musíte sdělit výrobci. Příklad: bazén pro společné používání více lidí, nebo zastřešený bazén.

## **Podkladové podmínky**

Podklad nebo konstrukce, na kterou bude vložkový materiál pokládán, musí být:

propustný, aby umožnil odchod kondenzované vody,

bez jakýchkoli drsností nebo výstupků,

bez jakýchkoli materiálů, které nejsou slučitelné s fólií (např. nátěr, pryž, barva, asfalt, tmel, atd.)

## **Pokládání**

Vložkový materiál musejí pokládat profesionálové, kteří ovládají všechny potřebné činnosti a musejí práci věnovat pozornost (v případě jakékoli anomálie musí být materiál okamžitě vrácen výrobci s popisem závady).

## **Plnění**

Při plnění nesmějí být na vložkovém materiálu žádné vrásky (za vrásku se považuje nadměrné množství materiálu, které lze uchopit prsty). Opatření, která musíte učinit, jsou obvyklá pro jakýkoli bazén (kvalita vody podle norem).

## **Vypouštění**

Doporučujeme částečně vypustit bazén každý rok, aby nedocházelo k nárůstu koncentrace rozpuštěných pevných látek a organické hmoty. Pokud bazén vypustíte úplně, nesmí zůstat bez vody po dobu delší než 24 hodin.